

Fiche technique Son T4S

Système de diffusion Façade

La façade est composée de deux grappes L/R WIFO C.HEIL au cadre de scène. Chaque grappe est composée de (haut en bas) :

1x SB18

2x ARC Focus

1x ARC Wide

Rattrapage milieu de salle 3 premiers rangs centre :

- 1x Clust central de 2x Kiva

Front Fill L/R

Chaque front fill est composé de :

1xSB18

1x X12

Amplification Façade :

- 2x LA4X (AES/EBU)

- 1x LA4 (AES/EBU)

- LA Network Manager

Système de diffusion retours

- 4x X12

Amplification Retours :

- 2x LA4X (AES/EBU & Analogique)

Offrant 8 canaux retours ou Multi diffusion

- LA Network Manager

Traitement & Peripheriques :

- 1x Console YAMAHA CL5

- 1x Carte MY16-AE Yamaha

- 1x Carte MY8-AD96 Yamaha

- 1x Carte MY8-DA96 Yamaha

- 1x Ipad "Yamaha Stage Manager"

Protocole de communication entre Machines

Structure Intra-Net filaire + Spot WIFI

- 1x LUMINEX GIGACORE 12

- 1x Spot WIFI AUDIO D-LINK DAP 3666 (Intra-net) > LA Network Manager / Ipad CL5 /

Captation / transport Signaux

32 Paires (16 à cour & 16 à jardin) Protocole DANTE

1x RIO 16 (16 In : 8 Out) Stage Box YAMAHA à Jardin (Redondant)

1x RIO 16 (16 In : 8 Out) Stage Box YAMAHA à Cour (Redondant)

2x Routeur CISCO SG 300-10 > Réseau DANTE PRIMAIRE- SECONDAIRE Plateau

1x Routeur CISCO SG 300-10 Régie haute accueil compagnie DVS

32 Paires (Boitier 16 à cour & Boitier 16 à jardin) Protocole analogique

Hardware : LENOVO ThinkPad L15

Software :

WIN 10

LA Network Manager

Dante Controller

DVS

Shure Workbench

Sources

- 1x Lecteur CD DENON DN700C
- 1x Lecteur CD TASCAM CD01U

Parc Micros :

- 1x AD4Q Axient Digital Shure
- 4x AD2 avec au choix capsule en SM58 ou capsule KSM9
- 2x AD1
- 1x SB900
- 8x accus SB900B
- 2x DPA4099R Loud SPL
- 2x DPA4099J Extrem Loud SPL
- 4x DPA/DAD6001
- 4x DPA/DAD6010
- 2x DPA/PC4099
- 2x DPA/CC4099
- 2x DPA/VC4099
- 1x DPA/BC4099
- 1x DPA/GC4099
- 2x DPA/DC4099
- 1x DPA/UC4099
- 4x Beta 58
- 4x KM 184 - 2x C414 AKG
- 2x ATM 857QMLa
- 4x DI Actifs SCV Audio
- 4x DI Actifs Radial J48
- 1x DI Actif Radial JPC Stéréo

Divers

- 10x Pieds micro K&M Grand modèle avec perchette
- 5x Pieds micro K&M Moyen modèle avec perchette
- 3x Pieds micro K&M Petit modèle avec perchette
- 2x Pieds micro droit K&M Grand modèle Embase lourde ronde
- 2x Pieds micro droit K&M Petit modèle Embase lourde ronde
- Câblage Module BF XLR/XLR

1.20M

3.00M

5.00M

10.00M

15.00M

20.00M

- Câblage HP Speakon 2 et 4 Pts

5.00M

10.00M

20.00M

2 Paires 15.00M

- Adaptateurs / changeurs de genres multiples & variés
- Barres de couplages ortf
- Etc.

Intercom

> Intercom Réseau GREEN GO

- 1x Switch 8 ports PoE / SW81 Gree Go
- 4x Belt Pack Filaire BP2 Green Go (régies Son-Lumière-Vidéo-spare/secour)
- 4x Belt Pack HF WBPX Green Go (Plateau)

Afficheur enregistreur / Sonomètre intégrateur AMIX AFF25-3_TOURING